

DOMÁCE MOBILNÉ ODVLHČOVAČE

FRAL



Doporučené typy odvlhčovačov vzduchu pre veľkosť priestorov za podmienok 20°C a 60% R.V.

TYP	FLIPPERDRY 300	FLIPPERDRY 300	FLIPPERDRY 400
ODVLHČOVANIE	140 m ³	140 m ³	170 m ³
VYSUŠOVANIE (Poškodenie vodou-budovy)	100 m ³	100 m ³	130 m ³
SUCHÉ SKLADOVANIE	170 m ³	170 m ³	210 m ³
PLÁVAJÚCE BAZÉNY			



TYP	FLIPPERDRY 300	FLIPPERDRY 300	FLIPPERDRY 400
		S ohrevom	
Množstvo kondenzátu l/za 24h (30°C, 80% R.V)	15	15	19
Prietok vzduchu max. m ³ /h	250	250	300
Objem nádrže l			
Funkcia pri teplotách °C			
Funkcia pri relatívnej vlhkosti R.V %			
Príkon W	250	250	330
Napätie frek. V/f/Hz			
Rozmery DxVxH mm			
Hmotnosť kg	23	23	23
Hlučnosť dB	39	39	41
Možnosť priameho odvádzania kondenzátu			
Automatický vlhkosť			